ELITE®

Keep Working

eliteARC250

SI9250DV

SOLDADOR INVERSOR
PARA ELECTRODO Y TIG



MMA

TIG

250A
Potencia

60%
Ciclo de trabajo

95-260V
Voltaje

RALLY

Equipos ideales para trabajo en campo, en condiciones dónde el voltaje no es estable, ya sea por largas extensiones o conexión a generador eléctrico.

ANTI STICK
Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.

AUTO VOLT
Ahorro de un 30% en consumo eléctrico comparado a inversores tradicionales

TIG LIFT ARC
Facilita el inicio del arco en TIG, sin contaminación del tungsteno.

PANTALLA LCD
Pantalla de Cristal Líquido modulado electrónicamente

ARC FORCE
Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue

HOT START
Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo

PANEL DE CONTROL

- Indicador de advertencia
- Indicador de entrada de corriente
- Indicador de proceso TIG / MMA
- Indicador de parámetro: amperaje, diámetro, espesor, hot start, arc force



- Perilla regulacion de amperaje
- Unidades: mm / % / corriente

DATOS TÉCNICOS

Corriente de entrada	95V a 260V
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje en vacío	80V
Rango de regulación 110/220V	10 - 110A / 10 - 250A
Consumo eléc. 110/220V	39.0A - 45.0A
Aislamiento / IP	I.CL.H / 21S
Tipos de electrodo	Todos los tipos de electrodos
Estandares	NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974

INCLUYE



Conjunto pinza de masa



Conjunto porta electrodos

DÍAMETRO DEL ELECTRODO

1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"
OK	OK	OK	OK	OK	MÁXIMO



L
TAMAÑO

9.0 kg
PESO

Equipos de soldadura portables y de bajo peso.

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	42.0cm
ANCHO	25.0cm
ALTO	33.0cm

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

0675043466649

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
48.0 cm	30.0 cm	35.5 cm	10.0 Kg

CONOCE MÁS
LEARN MORE

KEEP WORKING

www.elitetools.co

2 YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA